



LEYENDA

1 ALINEACIONES DE LA RED VIARIA :
 - ALINEACION MATERIALIZADA QUE SE MANTIENE
 - NUEVA ALINEACION DETERMINADA POR EL PLAN
 - NUEVA ALINEACION A DETERMINAR POR ESTUDIO DE DETALLE
 - AREAS DE PLANEAMIENTO REMITIDO, CUYAS ALINEACIONES SE DETERMINAN EN EL CORRESPONDIENTE PLAN ESPECIAL
 - 15.00 m P: Nº INDICATIVO DEL ANCHO TOTAL DE LA VIA EN METROS
 - 2º CASO: P = ANCHO IGUAL AL DE LA VIA EXISTENTE DE LA QUE ES PROLONGACION

2 ALINEACIONES DE LA EDIFICACION:
 a.- EN PLANTA BAJA O PORTICOS:
 - EXISTENTES QUE SE MANTIENEN
 - DETERMINADOS POR EL PLAN (ANCHURA DEL PORTICO = 3,50 M)
 b.- DE LA FACHADA INTERIOR:
 - ALINEACION INTERIOR DETERMINADA POR EL PLAN
 c.- DE LA FACHADA RECALENTE A ESPACIO LIBRE PUBLICO:
 - NUEVA ALINEACION DETERMINADA POR EL PLAN

3 CARACTERISTICAS DE LA NUEVA RED VIARIA. SECCION BASICA TIPO:
 CODIGO SECCION BASICA TIPO (todas en metros)

(A) ACERA CALZADA ACERA
 1.50 3.00 1.50
 6.00

(B) (B') ACERA CALZADA ACERA
 1.50 3.00 1.50
 6.00

(C) (C') ACERA CALZADA ACERA
 1.50 3.00 1.50
 6.00

(D) (D') (D'') ACERA CALZADA ACERA
 1.50 3.00 1.50
 6.00

(DEX) ACERA CALZADA ACERA
 1.50 3.00 1.50
 6.00

(E) (E') (E'') ACERA CALZADA ACERA
 1.50 3.00 1.50
 6.00

(F) (G) ACERA CALZADA ACERA
 1.50 3.00 1.50
 6.00

(I) (I') (I'') ACERA CALZADA ACERA
 1.50 3.00 1.50
 6.00

(H) (H') ACERA CALZADA PASERO
 1.50 3.00 1.50
 6.00

(J) PASERO CALZADA PASERO
 1.50 3.00 1.50
 6.00

(L) (M) PASERO CALZADA PASERO
 1.50 3.00 1.50
 6.00

8ª MODIFICACION DEL P.G.M.O. — ABRIL 1995

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACION DE SAN VICENTE DEL RASPEIG

PLANO DE : ORDENACION

Título: ALINEACIONES DEL SUELO URBANO PO/ASU 2

Subtítulo: Aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento en sesión de 25 Oct. 1995. San Vicente del Raspeig. El Secretario Municipal: 6 Nov. 1995. PILOTO

ESCALAS: 1/2.000

0 5 10 20 30 40 50 m

1 Ha
0.5 Ha

N

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG
 Oficina Municipal del Plan